

NEWS RELEASE

報道関係各位

2025 年 9 月 10 日

【新製品】Wi-Fi 7 対応 法人向け無線 LAN アクセスポイント 「AT-TQ7613」が登場！

～6GHz 帯・MLO・3 ラジオ構成で、大容量・低遅延・安定通信を実現～

アライドテレシス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：サチエ オオシマ）は、Wi-Fi 7 対応無線 LAN アクセスポイント「AT-TQ7613」の受注を 2025 年 9 月 10 日より開始いたします。

【新製品】法人向け Wi-Fi 7 対応無線 LAN アクセスポイント

快適性・安定性の更なる向上へ AT-TQ7613 登場



クラウドサービスの普及とともに、企業の DX（デジタルトランスフォーメーション）は加速しています。業務システムのクラウド化やオンライン会議の常態化、動画配信・遠隔教育・遠隔医療といったリアルタイム性の高い利用シーンの広がりに併せ、ノート PC やタブレット、スマートフォンなどのモバイル端末の利用やセンサー・カメラなどの IoT 端末もネットワークに接続されるようになり、無線 LAN 環境にはかつてないほどの性能と安定性が求められています。

こうした背景から登場した次世代規格 Wi-Fi 7（IEEE 802.11be）は、6GHz で最大 11Gbps の高速通信、低遅延、多数端末同時接続などを実現し、クラウドシフトと DX を支える新たなネットワーク基盤として期待されています。

そして当社は、この Wi-Fi 7 に対応した無線 LAN アクセスポイント「AT-TQ7613」をリリースしました。

■ 製品概要

「AT-TQ7613」は、当社初となる Wi-Fi 7 対応無線 LAN アクセスポイントです。6GHz 帯を含む 3 ラジオ構成や MLO（Multi-Link Operation）、Passpoint や OpenRoaming といった最新技術を搭載し、大容量通信・低遅延・安定した法人向け無線 LAN 環境を実現します。

・ 発売日・価格：2025 年 9 月 10 日発売、208,000 円（税込：228,800 円）

■ 製品の特長

【Wi-Fi 7 による進化】

- ・ マルチリンクオペレーション(MLO)：2.4GHz／5GHz／6GHz の 3 つの周波数帯を併用し、理論上最大 46Gbps の通信速度を実現。混雑した周波数帯を避け、常に高速・安定した通信を提供します。
- ・ 320MHz 帯域幅対応：従来比 2 倍の帯域幅により、大容量映像配信や医用画像伝送なども快適に処理可能。
- ・ 4096QAM による高効率通信：一度に送信できるデータ量が従来比約 20%向上。特に近距離通信で高いスループットを発揮します。
- ・ Multi-RU による周波数資源の最適利用：複数端末の同時利用環境でも効率的に帯域を割り当て、快適な通信を維持。



AT-TQ7613

【利便性とセキュリティを両立】

- **Passpoint (Hotspot 2.0) 対応**：事前認証により SSID やパスワード入力なしで自動的にセキュア接続。利便性とセキュリティを両立します。
- **OpenRoaming 対応**：異なるネットワークをシームレスに移動可能。出張や多拠点環境での業務利用に最適です。
- **Enhanced Open 対応**：フリーWi-Fi 環境でも端末ごとに鍵を生成して暗号化し、盗聴リスクを回避。

【アライドテレシスならではの強み】

- **AWC (Autonomous Wave Control)**：アクセスポイントが電波環境を自動調整し、常に最適な通信品質を提供。管理者の負担を大幅に軽減します。
- **Vista Manager シリーズ連携**：最大 3,000 台の無線 LAN アクセスポイントの管理に対応した統合ネットワーク管理ソフトウェア。全体を一元的に可視化・管理し、複数拠点での効率的な運用を実現。
- **5 年間の製品保証**：長期にわたり安心して利用できる保証を標準で付帯し、法人ネットワークの安定運用を支えます。

【新製品仕様】 出荷開始日：2025 年 9 月 11 日（木）

製品名	NEW AT-TQ7613
標準価格	208,000 円（税込：228,800 円）
無線 LAN 準拠規格	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave2)/ax/be
ラジオ数	3 ラジオ (2.4GHz、5GHz、6GHz)
ストリーム数	4 ストリーム MIMO
サポート VAP 数 (無線単位)	16VAP
最大無線クライアント接続数 (無線 1/無線 2/無線 3)	無線 1: 500/無線 2: 500/無線 3: 500
有線部ポート	100M/1G/2.5G/5G/10G BASE-T×2 (PoE-In)、 PoE 受電: IEEE 802.3bt クラス 6 (PoE++)
サポート機能	バンドステアリング、VAP、ファストローミング、 エアタイムフェアネス、Passpoint (Hotspot 2.0) 対応など
外形寸法	265 (W) × 265 (D) × 47 (H) mm
質量	1.7kg
動作温度	0～50℃
製品保証期間	5 年

●保守バンドル型番（デリバリースタンドアード保守 5 年／7 年付き製品）もご用意しています。詳細情報はこちらからご確認ください。
<https://www.allied-tesesis.co.jp/products-list/at-tq7613/>

注) 記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。

注) 記載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。予めご了承ください。

<<製品に関するお問い合わせ>>

E-Mail: info@allied-tesesis.co.jp

<https://www.allied-tesesis.co.jp>

アライドテレシス株式会社

<<ニュースリリースに対するお問い合わせ>>

マーケティングコミュニケーション部

Tel: 03-5437-6042 E-Mail: pr_mktg@allied-tesesis.co.jp

東京都品川区西五反田 7-21-11 第 2 TOC ビル