

NEWS RELEASE

報道関係各位 2025 年 10 月 24 日

【新登場】

マルチギガに対応するレイヤー2 plusスイッチ x240シリーズから PoE++対応の52ポートモデル『AT-x240-52GHXm』をリリース

アライドテレシス株式会社(本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ)は、マルチギガビット(2.5G/5G)のインターフェースを搭載するレイヤー2plusスイッチ \mathbf{x} 240シリーズの新たなラインナップとして「AT- \mathbf{x} 240-52GHXm」の受注を $\mathbf{10}$ 月24日より開始したことをお知らせします。



今回、新発売となる「AT-x240-52GHXm」は、10/100/1000/2.5G/5GBASE-Tを48ポート、SFP+スロットを4ポート搭載したモデルです。PoE++に対応し、筐体全体で740W、ポートあたり90Wの給電を可能とします。これにより、高速かつ大容量給電が求められるWi-Fi 6EやWi-Fi 7などに対応した無線LANアクセスポイントや高性能IPカメラなど従来のPoEデバイスを集約できるほか、センサーやLED照明など、新しい各種IoTデバイスの集約にもご活用いただけます。

本製品は10/100/1000/2.5G/5GBASE-Tのマルチギガビットポートを標準で搭載しているため、既設のカテゴリー5eケーブルをそのまま使用しても、通信速度が最大で5Gbpsまで向上します。加えて、複数のスイッチを仮想的に1台のスイッチとし、負荷分散と冗長化を可能とする機能「VCS」では最大2台のx240シリーズを組み合わせて構築できるほか、LD-VCS(ロングディスタンスバーチャルシャーシスタック (*1) にも対応しているため、長距離スタッキングが可能です。離れたロケーションにあるスイッチを仮想的に1台のスイッチとして動作させることで、管理性が向上します。

■新製品 AT-x240-52GHXm



【製品仕様】出荷開始日:2025年10月24日(金)

製品名	NEW AT-x240-52GHXm
標準価格	880,000 円(税込 968,000 円)
ポート構成	10/100/1000/2.5G/5GBASE-T(PoE++)×48、SFP+スロット×4
動作時温度	0~50℃
外形寸法	441(W)×421(D)× 44(H) mm
質量	6.3kg
サポート機能	VLAN、ループガード機能、IEEE 802.1X 認証、QoS、 ポートトランキング、ポートミラーリング、VCS
製品保証期間	5年

- ※ 本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。
- ●AT-x240-52GHXm の詳細情報はこちらよりご確認ください。https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-x240-52ghxm/

(※1) 対応スタックモジュール装着時

- 注) サポートチケットについては当社ホームページをご覧ください。 注) 最新の情報は当社ホームページをご覧ください。 注) 記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社および グループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。

<<製品に関するお問い合わせ>> E-Mail:info@allied-telesis.co.jp https://www.allied-telesis.co.jp

<<ニュースリリースに対するお問い合わせ>> マーケティングコミュニケーション部 Tel: 03-5437-6042 E-Mail:pr_mktg@allied-telesis.co.jp

アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田 7-21-11 第 2 TOC ビル