

# NEWS RELEASE

報道関係各位

平成 27 年 7 月 28 日

## ギガビットイーサネット・スマート・スイッチ CentreCOM AT-GS950/8、AT-GS950/16、AT-GS950/24 をリリース

アライドテレスिस株式会社(本社 東京都品川区、代表取締役社長 大嶋章禎)は、ギガビットイーサネット・スマートスイッチ CentreCOM GS950/8、CentreCOM GS950/16、CentreCOM AT-GS950/24 の出荷を 7 月 28 日より開始します。また、文教市場向けアカデミック製品も合わせて同日リリースします。

AT-GS950/8、AT-GS950/16、AT-GS950/24 は、10/100/1000BASE-T ポートを 8/16/24 ポート装備したギガビットイーサネット・スマート・スイッチです。AT-GS950/8、AT-GS950/16 は 10/100/1000BASE-T ポートのうち 2 ポート、AT-GS950/24 は 10/100/1000BASE-T ポートのうち 4 ポートが SFP スロットとのコンボ（共用）ポートです。Web GUI を実装し、Web ブラウザーを利用した保守・管理が可能です。

### 【主な特長】

#### ●Web マネージメントによる簡単設定

Web GUI を実装し、Web ブラウザーを利用した保守・管理が可能です。ポートミラーリング、VLAN、ファームウェアアップデート、設定ファイルアップデートなど、さまざまな設定が可能です。

#### ●ループガード

接続ミスなどで発生するネットワークのループを検出し、ポートをディセーブルにするループガードに対応しています。本製品では LDF 検出をサポートしており、特殊フレームの送受信によりループを検出します。

#### ●多彩な VLAN

IEEE 802.1Q 準拠のタグ VLAN とポートベース VLAN をサポート。さらにマルチプル VLAN にも対応しているため、セキュリティーを必要とするネットワークにも最適です。

#### ●ポートトランキンク

ポートトランキンク機能により、複数の物理ポートを論理的に束ねることで、最大 8Gbps の高速リンクを構成することができます。

#### ●IEEE 802.1X 認証機能対応

認証モードとして Single Host/Multiple Host に対応。LAN におけるユーザー認証が可能です。また認証方式は、MD5/TLS/TTLS をサポート。さらに、付加機能として IEEE 802.1X ダイナミック VLAN をサポートし、より、強力かつ、柔軟なユーザー認証環境が実現可能です。

#### ●動作環境温度 45℃、ファンレス設計

動作時温度 45℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-GS950/8、AT-GS950/16、AT-GS950/24 はファンレス設計で動作音が発生しないため、設置場所を選びません。

**<新製品>**

<b>製品名</b>	<b>標準価格 (税別)</b>	<b>リリース日</b>
AT-GS950/8	¥50,000	7月28日
AT-GS950/16	¥85,000	7月28日
AT-GS950/24	¥120,000	7月28日

**・アカデミック製品**

AT-GS950/8-T5 アカデミック	¥45,000	7月28日
AT-GS950/16-T5 アカデミック	¥76,500	7月28日
AT-GS950/24-T5 アカデミック	¥108,000	7月28日

<<製品に関するお問い合わせ>>

0120-860442

<http://www.allied-telesis.co.jp>

<<ニュースリリースに対するお問い合わせ>>

マーケティング・コミュニケーション部 田中 利道

Tel:03-5437-6042 E-Mail: [totanaka@allied-telesis.co.jp](mailto:totanaka@allied-telesis.co.jp)

アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田 7-21-11 第2 TOC ビル