

NEWS RELEASE

報道関係各位

2026年6月4日

【新登場】

全ポート10ギガ対応レイヤー3スイッチ x540Lシリーズから 52ポートモデル『AT-x540L-52XTm』をリリース

アライドテレシス株式会社(本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ)は、全ポート10G対応レイヤー3スイッチx540Lシリーズの新たなラインナップとして「AT-x540L-52XTm」の受注を6月5日より開始することをお知らせします。

「新登場」x540Lシリーズ 52ポートモデル

全ポート10G対応×4台スタック！
多様な高速デバイスを
セキュアに集約する1台



AT-x540L-52XTm

今回、新たに発売する「AT-x540L-52XTm」は、52ポートモデルとして、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-Tを48ポート、SFP/SFP+スロットを4ポート搭載しています。すべてのダウンリンクポートでマルチギガ通信に対応しており、既設のカテゴリー5e ケーブルを使用する場合でも、最大 5Gbps の通信が可能です。さらに、カテゴリー6 以上のケーブルを使用すれば、最大 10Gbps の高速通信が可能となり、通信速度の異なるさまざまなデバイスや無線 LAN アクセスポイント、サーバーの集約に最適です。

また本製品は、最大4台のVCS(バーチャルシャーシスタック)を構成でき、複数のスイッチを仮想的な1台のスイッチとして運用することで、ポートの拡張や機器の冗長化を実現します。これにより、各種デバイスを接続する高速エッジ・スイッチの集約にも適しています。

さらに、L3ルーティング機能も多数サポートしているため、要件に応じたセグメント分割に対応できるほか、3,000以上のアクセスリストを登録できます。そのため、小規模ネットワークのコア・スイッチとしてもご利用いただけます。

■新製品 AT-x540L-52XTm



【製品仕様】 出荷開始日：2026年6月5日（金）

製品名	NEW AT-x540L-52XTm
標準価格	1,200,000 円 (税込 1,320,000 円)
ポート構成	100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T×48、SFP/SFP+スロット×4
動作時温度	0～50℃
外形寸法	440(W)×470(D)× 44(H) mm
質量	8.6kg
AMF PLUS ^{※1}	○ (マスター/メンバー ^{※5})
VCS	○ (最大 4 台までスタッキング) ^{※2}
EPSR ^{※3}	○ (マスター/トランジット)
AWC ^{※4}	○ (標準 5 台、最大 105 台 ^{※5} まで AP 管理)
サポート機能	L3 機能、RIP、OSPF、BGP、VLAN、ループガード機能、IEEE 802.1X 認証、QoS、ポートランキング、ポートミラーリング
製品保証期間	5 年

※ 本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンドガード保守 5 年/7 年付き製品からお選びいただけます。

● AT-x540L-52XTm の詳細情報はこちらよりご確認ください。 <https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-x540L-52xtm/>

※1 AMF PLUS：ネットワークと AI・ML を連携させて機器情報を収集・可視化することで、運用管理を自律的に最適化し、安定した接続とセキュリティの確保によって管理者の負担軽減を実現。

※2 VCS：AlliedWare Plus 5.5.4-1.2.1 以降で 4 台まで対応。(x540L-52XTm のイニシャルバージョンは Allied Ware Plus 5.5.6-0.2 です)

※3 EPSR：リング構成のネットワークに特化したレイヤー2 のループ防止・冗長化機能。トポロジーをリング構成に限定し、各スイッチの役割をあらかじめ固定することにより、障害の検出と経路切り替えをより高速に行う。

※4 AWC：無線 LAN アクセスポイントを集中管理し、管理下のアクセスポイントの利用チャンネルや電波出力を自律的に調整することで、快適な通信環境を実現する無線 LAN ソリューション。

※5 ライセンスで追加できる 100 台は AMF マスターとして使う場合、管理する AMF メンバーと無線 AP の台数あわせて 100 台が上限です。

注) サポートチケットについては当社ホームページをご覧ください。

注) 最新の情報は当社ホームページをご覧ください。

注) 記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。

<<製品に関するお問い合わせ>>

E-Mail: info@allied-telesis.co.jp

<https://www.allied-telesis.co.jp>

<<ニュースリリースに対するお問い合わせ>>

マーケティングコミュニケーション部

Tel: 03-5437-6042 E-Mail: pr_mktg@allied-telesis.co.jp

アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田 7-21-11 第 2 TOC ビル