

NEWS RELEASE

報道関係各位

2022年2月18日

<新製品>大容量&高速通信を実現するWi-Fi6対応の無線LANアクセスポイントで、増加する無線端末を収容。

ハイコストパフォーマンスモデルも同時発売し、予算に合わせて選択可能に。

アライドテレスिस株式会社(本社 東京都品川区、代表取締役社長 大嶋章禎)は、4×4ストリームに対応する無線LANアクセスポイント「AT-TQ6602 GEN2」と「AT-TQm6602 GEN2」の出荷を、2022年2月21日より開始いたします。

「AT-TQ6602 GEN2」は、最新規格であるWi-Fi6 4×4ストリームに対応し、最大2.4Gbps (5GHz帯)、1.1Gbps (2.4GHz帯) の大容量・高速化を実現した、2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な2ラジオ搭載無線LANアクセスポイントです。そして接続可能端末数は500台^{*1}と、大規模なWi-Fi6環境を実現します。また同日にリリースする「AT-TQm6602 GEN2」は、「AT-TQ6602 GEN2」と同等のハードウェア機能を搭載しながら、ソフトウェア機能を限定することで高いコストパフォーマンスを提供する製品です。小～中規模のWi-Fi6 4x4環境を構築する場合にお勧めです。

■詳細な仕様は次のURLからご確認いただけます。

- ・ AT-TQ6602 GEN2 → <https://www.allied-telesis.co.jp/products/list/wireless/tq6702gen2/catalog.html>
- ・ AT-TQm6602 GEN2 → <https://www.allied-telesis.co.jp/products/list/wireless/tqm6702gen2/catalog.html>



アクセスポイントが多いネットワークにはAT-TQ6602GEN2を、
アクセスポイントが100台以下のネットワークにはAT-TQm6602 GEN2を。
効率的なネットワークを選べます。

医療

入院

AT-TQ6602 GEN2

外来

AT-TQm6602 GEN2

<入院と外来>
課題：動作が遅い医療機器がある
解決：医療機器が多い場所にAT-TQ6602 GEN2を

文教

一般教室

AT-TQm6602 GEN2

大講堂

AT-TQ6602 GEN2

<大講堂と一般教室>
課題：大講堂で通信が遅くなる
解決：同時接続性の高いAT-TQ6602 GEN2を

公共

出先拠点

AT-TQm6602 GEN2

本庁舎

AT-TQ6602 GEN2

<本庁舎と出先拠点>
課題：小規模拠点に無線LAN導入コストをかけられない
解決：コストパフォーマンスの高いAT-TQm6602 GEN2を

工場

大規模

AT-TQ6602 GEN2

小規模

AT-TQm6602 GEN2

<大規模ラインと小規模ライン>
課題：無線LAN導入のコストを抑えたい
解決：稼働量によってAT-TQm6602 GEN2を

これら両製品は2つのLANポートを備えた製品で、どちらもマルチギガ、PoE+スイッチへの給電ポートとしても利用可能※2であるため、Wi-Fi6を効率的に活用するためにはマルチギガに対応したスイッチ製品や、当社のPoEインジェクター「AT-7101GHTm」を活用することをお勧めします。現在「AT-7101GHTm」が15%オフで購入できるキャンペーンを行っています(2022年3月31日注文受付分まで)。ぜひこの機会をご利用ください。

■AT-7101GHTmデビューキャンペーン

→<https://www.allied-telesis.co.jp/campaign/7101ghtm>

【製品仕様】 リリース日：2022年2月21日（月）

	AT-TQ6602 GEN2	AT-TQm6602 GEN2
標準価格	147,000 円 (税込 161,700 円)	107,000 円 (税込 117,700 円)
有線部ポート	100M/1G/2.5G/5G BASE-T×2 (Dual PoE-In) PoE仕様: IEEE802.3at (PoE+)	
無線部 ストリーム数※3	5GHz IEEE 802.11a/n/ac/ax、4x4MU-MIMO 対応、最大 2,402Mbps 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n/ax、4x4MU-MIMO 対応、最大 1,147Mbps	
動作温度	0～50℃対応	
外形寸法	幅 200×奥行 240×高さ 45 mm	

この度の「AT-TQ6602 GEN2」と「AT-TQm6602 GEN2」の登場で、当社の無線LANアクセスポイントのラインナップはより充実しました。ネットワークの規模や使用する場面に合わせた製品選択が可能です。各製品のポジショニングは右記をご確認ください。

- ※1) 最大接続台数は使用される設定、アプリケーションや環境によって変化します。
- ※2) リングアグリゲーション/カスケードはファームウェアのバージョンアップにより対応予定。
- ※3) 通信速度は理論値です。

注) サポートチケットについては当社ホームページをご覧ください。
 注) 最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
 注) 記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレスイスホールディングス株式会社、アライドテレスイス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。

	アドバンスド・ アクセスポイント	スタンダード・ アクセスポイント
【Wi-Fi6】 IEEE802.11ax	8×8 ストリーム	
	 AT-TQ6702 GEN2	 AT-TQm6702 GEN2
	4×4 ストリーム	
IEEE802.11ac (Wave2)	 AT-TQ6602	 AT-TQ6602 GEN2
	 AT-TQm6602 GEN2	
	2×2 ストリーム	
	 AT-TQ5403	 AT-TQm5403
	 AT-TQ1402	 AT-TQm1402
	 AT-TQ5403e	

<<製品に関するお問い合わせ>>

E-Mail: info@allied-telesis.co.jp
<https://www.allied-telesis.co.jp>

<<ニュースリリースに対するお問い合わせ>>

マーケティングコミュニケーション部
 Tel: 03-5437-6042 E-Mail: pr_mktg@allied-telesis.co.jp

アライドテレスイス株式会社 東京都品川区西五反田 7-21-11 第2 TOC ビル